

## 8 x Power Relä COM N.O, 24VDC / 250VAC 5A, 2 x RJ45 Ethernet Daisy Chain, Modbus / TCP / UDP, PoE FEATURES

- Inbyggd webbrowser
- Web Hmi
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- Bra kommunikation Security Security
- 2 x RJ45 Daisy Chain, Endast data fortsätter vidare till Dual Watchdog
- Drifttemperaturområde: - 25 ~ + 75 ° C
- I / O Paranslutning - Ingång speglar till en annan utgång
- 8 x Power Relay - Elektromekanisk, COM NO
- Relä till ON: 10ms, Off: 5ms
- Relä Kontaktspänning och nuvarande: 24VDC / 250VAC / 5A
- Elektromekanisk: Undvik induktiv belastning
- Matningsspänning: Poe eller 12 - 48VDC





Svensk Binär Teknik

ETHIO8PR-P2I

## SPECIFICATIONS

|           |   |                                                 |
|-----------|---|-------------------------------------------------|
| Forsyning | : | PoE eller 12 - 48VDC, 4Watt                     |
| Netværk   | : | 10/100Mbit 2 x RJ45 PoE og data til Daisy chain |
| Protokol  | : | Modbus/TCP / UDP                                |
| Udgange   | : | 8 stk. Power relæ COM NO                        |



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.