

DC24V2.5A-D

24VDC 60W strömförsörjning från 85VAC-264VAC.

24V / 2.5A, justering 21.6-29V, DIN montering

FEATURES

AC / DC Strömförsörjning för din järnvägsmontering

AC-ingång: 85 - 264VAC

Effekt: 60W

Utgångsspänning: 24V / 2.5A

Skruva Terminal

Justerbar utgångsspänning för 24 till 29V

Arbetstemperatur: -30 - + 70 ° C

Syfte: 90 x 54,5 x 62,5 mm (h, d, b)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

DC24V2.5A-D

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-30°C to +70°C
Indgang	:	120 til 370 VDC, 85 til 264 VAC
Montering	:	DIN skin
Standarder	:	RoHS, TUV EN 60950-1, UL 508
Type	:	Switch-mode
Udgange	:	24VDC 2.5A 60W
Dimensioner	:	90 x 54.5 x 52.5 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.