

X-406-I

Web baserad temperatur och fukt modul för 4 x 1-tråds sensorer. Upp till 64 sensorer med Log RTC, ModbusTCP/IP, XML. 9 - 28VDC

FEATURES

- WEB-baserad datalogger för temperatur- och luftfuktighetssensorer
- Kan programmeras till 3 sekunders provtid
- 55 - + 125°C, -40 - + 80°C 0 - 100%rH
- 4 st. 1-trådsbuss för 16 sensorer, vardera
- Max. 64 st. temperatur- eller temperatur/fuktighetsgivare
- Max. avstånd till sensorer: 180 meter
- Uppgifter: 50 schemalagda, 50 villkorliga, 20 åsidosättande
- E-postvarningar, anpassade (krypterade e-postserverar, till exempel gmail)
- Realtidsklocka med NTP-serversynkronisering
- Ingen programvara krävs
- Konfigurerbar loggning
- Graf (loggad data)
- HTTPS/TLS krypterad
- Statisk eller DHCP IP-adresskonfiguration
- Modbus, SNMP, Fjärrtjänst, IP-filtrering
- På plats uppdateras
- För DIN-skena/vägg
- Matningsspänning: 9 - 28VDC, 134mA
- Mått: 98 x 78 x 36 mm

