

Industriell panelmonterad 1D- och 2D-skanner (streckkod/QR), IP66-tät, USB, vitt ljus, snabb avläsning

FEATURES

- Snabb installation (inga skruvar behövs)
- Kan läsa QR-koder och streckkoder från telefonens skärm!
- Stöder de flesta 1D- och 2D-format
- USB1.1, HID-KBW, HID-POS, Anpassad HID
- RS232 (valfritt)
- Hög hastighet
- Val av färgat ljus vid kodläsning
- IP66-tät
- 90 ms läshastighet
- Läsavstånd: 0 till 11 cm
- Sommar
- Operativsystemstöd: Win XP/7/8/10, Android, Linux, Mac.
- Driftstemperatur -20 till 70 grader
- Mått 101,5 x 78,5 x 48 mm (hålutskärning 640x480 mm)
- Utskriftskontrast min. 25 %
- 5VDC med speciell strömkontakt! ("- är mitten, "+" är sidan)





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	5 ~ 12VDC
Interface	:	USB eller RS232 (option)
IP-Tæthed	:	IP66
Læseafstand	:	0 ~ 11cm
Læsehastighed	:	90ms
Opløsning	:	640 x 480
Stregkoder	:	1D og 2D
Dimensioner	:	101,5 x 78,5 x 48 mm (hul udskæring 640x480mm)

