

8K digital Signage Player 4xHDMI Gen. 11 processorer

FEATURES

- ISMA^{RT} Intelligent energibesparande teknik med Power On/Off-schemaläggning och Power Resume-funktioner
- 11:e generationens Intel® Core™ U-seriens processor
- 4x HDMI 2.0 med oberoende ljudutgång
- Inbyggd hårdvara Redigera emuleringsfunktion
- HDMI-CEC och skärmövervakningsfunktioner
- 2x DDR4-3200 SO-DIMM, Dual Channel, Max. 64DK
- 1x M.2 B-Key (3042) för 4G LTE
- 1x M.2 E-Key (2230) för val av WiFi, Bluetooth eller Capture Card
- TPM 2.0, VPRO och WatchDog Timer
- Robust fläktlös och kompakt design av industriktvalitet





SPECIFICATIONS

CPU	:	Socket BGA-1449, i3, i5, i7
Chipset	:	Integrated
USB	:	1x USB2.0, 3x USB3.1 Gen.2
Driftstemperatur	:	0°C~ 45°C (32°F~113°F)
Approval	:	CE, FCC Class B, cULus & CCC
Chok/Vibration	:	M.2: 5 grms / 5~500Hz / random operation
Ethernet	:	2xRJ45 (1 lan i219LM i5 and i7 version, i3 Intel i219V, 2 lan: I211AT)
Forsyning	:	12Vdc, max 84Watt
Grafik	:	11th Gen Intel Core U-Series Gen 12 Integrated up to 96EU
Hukommelse	:	2 x DDR4-3200 SO-DIMM, MAX. 64GB
Lyd	:	1 x Audio Connector for line out
Porte	:	1x RJ45 RS232





Svensk Binär Teknik

EPC-DSP-8K

SPECIFICATIONS

Udgange	:	4 x HDMI 2.0
Watchdog	:	Watchdog Timer: 256 segments, 0, 1, 2...255 (sec/min)
Vikt	:	1.7Kg
Dimensioner	:	200.8mm(W) x 139.3mm(D) x 41.2mm(H) 7.90"(W) x 5.48"(D) x 1.62"(H)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.