

KAM-EX-BULL2MP-Z

2MP ATEX Zone 1 och 2 CLASS IIC kompakt IP-kamera
i 316L stålhölje. IP68, NMEA 4X, Zoom 2,8-12 mm.
PoE eller 12VDC

FEATURES

ATEX-certifierad IP-kamera i stålhölje
2 megapixlar
Motor-Zoom från 2,8 - 12 mm @F1,6
NMEA-4X, IP68/IP69
H.264+/ H.264/ M-JPEG-komprimering
Smart Focus System med fjärrfokusjustering
DMR digital brusreducering
PoE Power over Ethernet, 2,88W
PoE 9W med värmare på vid -40°C
Dag- och nattstyrning manuellt
Drifttemperatur -40°C - +65°C
Värmaren slås på vid -40°C
Micro SD-kort backup upp till 64GB
2-vägs ljud
Stöd iPhone/Android/Mac
SDK för programvaruintegration
Gratis Bundle 36 Ch Recording Software
Mått: L145 x Ø95 mm
Vikt: 3,8 kg
Etikettlängd: 4 meter



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

KAM-EX-BULL2MP-Z

SPECIFICATIONS

IP-Tæthed	:	IP68 / IP69
Kamera	:	1/28" Sony True WDR Starvis CMOS Sensor
Linse	:	2.8 - 12mm, 4.2 Zoom
Mål og vægt	:	145 x ø95 mm, 3.8kg
Opløsning	:	1920x1080 @ 30Hz 2MP



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.