

M485-2M-1S

RS485 serieportsplitter och omvandlare, Modbus RTU / Modbus ASCII, 2 masterenheter kan dela en slavenhet. Med olika baud rate

FEATURES

- Stöder 2 olika baudrater på port 1 och port 2
- 3 x RS485-portar
- Stöder Modbus RTU/ASCII-protokoll
- Stöder 2 masterenheter som delar 1 slavport
- Datacache för varje masterport
- RAW-dataläge för de flesta protokoll för begäran-svar
- Inbyggd webbserver för enkel konfiguration (HTTP)
- Redundant strömingång: POE (IEEE 802.3AF, klass 1) och DC-uttag
- Möjliggör automatisk RS-485-hanteringskontroll
- Liten formfaktor och låg strömförbrukning
- Läscache säkerställer snabbare svar



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



M485-2M-1S

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 ~ +75 °C
Installation	:	DIN-Rail Mounting
Maks. hastighed	:	115200 bps Max.
Netværk	:	10/100 Base-TX, 8-pin RJ-45 x 1 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicator) PoE (IEEE 802.3af, Class 1)
Paritet	:	None, Odd, Even, Mark, Space
Porte	:	3 x RS-485
Strømforbrug	:	0.07 A @ 24 VDC
Dimensioner	:	52 mm x 95 mm x 27 mm (W x H x D)

