

19" Hög ljusstyrka Modulär Panel PC med 8th Gen. Intel® Core™ U-serie processor

FEATURES

19" TFT-LCD, 1280 x 1024 (SXGA)

Ljusstyrka: 1.600 nits

Intel® Core™ i3-8145ue Dual Core Processor
(Standard)

Intel® Core™ i5-8365 Quad Core Processor (tillval)
2x DDR4 SO-DIMM-uttag, stöd upp till 2400MHz, 64
GB

Integrerad USB 3.2 Gen 2 Stöd upp till 10Gbps

M.2 E-key uttag för trådlös modul eller Intel CRF-
modul

Stöd förändringsavkänningsfunktion (ign) (tillval)

Brett sortiment Drifttemperatur -20 ° C till 70 ° C
designat med robust aluminiumgjutning Frontfäste
platt IP65 Compatiant frontpanelskydd

Panel / Vesa / Rack montering

9~48VDC via 3-pin Terminal Block



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20°C to 70°C
Övrig	:	Fanless Design
DIO	:	16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block
Forsyning	:	9~48VDC via 3-pin Terminal Block
Grafik	:	Integrated Intel® UHD Graphics 620
Hukommelse	:	2x DDR4 2400 MHz 260-Pin SO-DIMM Socket Supports up to 64 GB (un-buffered and non-ECC)
IP-Tæthed	:	IP65 Compliant Front Panel
Kontrast	:	1000 : 1
Lysstyrke	:	up to 1,600 nits
Netværk	:	2x GbE LAN, RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210
OS SUPPORT	:	Windows® 10, Linux: Supports by project
Porte	:	4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9





Svensk Binär Teknik

IPP19-SOL-GEN8-CDS

SPECIFICATIONS

Udvidelser	:	2x Full-size Mini-PCle Socket, 1x M.2 2230 E Key, 1x Front Accessible, 4x Antenna Hole SIM
Vikt	:	9.2 kg
Dimensioner	:	(WxDxH): 510 x 389.3 x 76 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.