

15-tums industriell bildskärm med ram, 500 nit LED-bakgrundsbelysning, 12 VDC, -20 °C ~ 70 °C
upplösning, 1024 x 768, 4:3-format

FEATURES

- 15" TFT-skärm
- VGA, DVI-D, HDMI
- hög ljusstyrka 500 nits
- LED-bakgrundsbelysning
- Låg strömförbrukning
- Bred driftstemperatur -20°C~ 70°C
- BL MTBF: 30 000 timmar
- 326,50 x 253,50 x 9,8 mm
- 12VDC, 9,6Watt



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20°C~70°C
Antal farver	:	16.2M
Betragningsvinkel	:	176°(H),176°(V)
Effekt	:	9.6W
Forsyning	:	12VDC
Grafik	:	VGA, DVI-D, HDMI
Interface	:	LVDS
Kontrast	:	2400:1
LCD	:	15" TFT LCD IED Backlight 500 Nits
Opløsning	:	1024x768
OSD	:	4 keys, Brightness, color, contrast, autotuning, H/V position ect
Pixels	:	0.297(H) x 0.297(V) (PPI) 85





Svensk Binär Teknik

MON15-OPEN-500NITS

SPECIFICATIONS

Dimensioner : 326.50x253.50x9.8



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.