

MON21.5T-1000NITS

21,5" TFT 16: 9 panelmonitor 1000Nits, HDMI, VGA, kompositvideo, 12-24Vdc, PCAP Touch 10 punkter, IP65 på framsidan

FEATURES

21,5" TFT 16:9
Metallchassi
Kontrollpanelen är bakom fronten
IP65 endast på framsidan
Upplösning: 1920x1080
10-punkts PCAP Touch
Nits 1000cd/m² hög ljusstyrka
Stöder flera videoingångsgränssnitt: HDMI 1.4b, VGA, AV
2 högtalare
Stöder HDMI 4K30p, 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 Hz
Stöder Windows XP/7/8/8.1/10, Android, Linux och MAC OS (touch-drivrutin)
Framre rammått: 556 x 344,5 mm
Djup: 48,2 mm
Utskräningsmått: 540 x 330 mm
Monteringsklämma ingår
12-24VDC ($\leq 37W$ (15V)) - PSU ingår
TÅR INTE DIREKT SOL! (kräver optisk bindning)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



MON21.5T-1000NITS

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0~50°C
Betragningsvinkel	:	178°/ 178°(H/V)
Forsyning	:	12-24Vdc, 37W (15v)
Grafik	:	HDMI 1.4b, VGA, AV
IP-Tæthed	:	IP65, Front ipx5, Dust IP6x
Kontrast	:	1000:1
Lyd	:	3.5mm - 2 ch 48Khz 24-bit
Opløsning	:	1920x1080, 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60...
Skærm	:	23.8" 16:9
Touch	:	PCAP touch 10 point
Vikt	:	5.99Kg
Dimensioner	:	556x344.5x48.2mm

