

PS600ATX-B

Industriell 600 Watt ATX-strömförsörjning - SATA, 20PIN, 4PIN, 6PIN, 8PIN

FEATURES

- 600 watt
- Mått: 140 x 150 x 68 (L x B x H)
- Verkningsgrad: 80 Plus Brons
- SATA, MOLEX, 20 PIN, 4 PIN, 8 PIN, 6 PIN
- 5* är valfritt -5VDC 0,5A (måste beställas)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

PS600ATX-B

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0° - 50° C
Effekt	:	600W
Frekvens	:	47 - 63 Hz
Input	:	90 - 264 Vac
Output	:	+3.3V, +5V, +12V1, +12V2, +12V3, +12V4, -12V, +5Vsb (-5V Optional)
Dimensioner	:	140 x 150 x 68 mm (L x W x H)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.