

21,5" TFT industrimonitor med öppen ram IP65 fram,
Projicerad Touch, Flat mount, Vesa, Rack Kan göras
som en panel PC

FEATURES

- Kan göras som bildskärm eller panel PC, kontakta oss ang möjligheter.
- Projicerad kapacitiv beröring
- HDMI, Displayport, VGA-ingång
- Mått (B x D x H) 550 x 343,7 x 63,3
- Vikt 7,16 kg
- Ett stycke och slimmad ramdesign
- Montering platt / Standard / VESA / Rackmontering
- Förinstallerat monteringsfäste med justerbar design (stöder 11 olika justeringssteg)
- Frontpanel IP65-kompatibel * Enligt IEC60529
- Driftstemperatur 0°C till 70°C
- Strömingång 9~48VDC
- EMC CE, UKCA, FCC, ICES-003 Klass A
- UL, cUL 62368-1 (väntande)





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-70°C
Approval	:	CE, FCC EMC
Forsyning	:	Power Input Voltage 9~48VDC
Indgang	:	VGA, HDMI, Displayport
IP-Tæthed	:	IP65 front bezel
LCD	:	21.5"TFT 1920x1080
Montering	:	Flast/Standard/VESA/RACK MOUNT
Mål og vægt	:	7.16Kg
Pixels	:	pixel pitch 0.24825 (H) x 0.24825 (V) mm
Touch	:	P-CAP, (contact us for resistive touch solution)
Dimensioner	:	500x343.7x63.3 (W x D x H) mm

