

Industriell Gigabit Ethernet-switch - 16 portar

FEATURES

- 16 RJ45 Ethernet-portar
- 10/100/1000 Mbps med automatisk justering av MDI/MDI-X
- DIN-skena och väggmontering
- Metallkapsling klassad till IP30
- Dubbel strömingång för redundans
- 8K MAC-adresstabel
- Arbetstemperatur -40 till 75 C grader
- 12 till 48VDC ingång





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 ~ 75 degrees C
Alarm	:	One relay output for power failure. Alarm relay current carry ability: 1A @ 24V DC
Hastighed	:	10/100/1000Mbps
IP-Tæthed	:	IP30
Luftfugtighed	:	5 ~ 95% (non-condensing)
Montering	:	DIN-rail kit and wall-mount kit
Strømforbrug	:	DC input: Max. 3.4 watts/11.6BTU (System on) Max. 8.7 watts/29.7BTU (Full loading)
Strømforsyning	:	Dual 12~48V DC, 24V AC
Connector	:	Removable 6-pin terminal block for power input - Pin 1/2 for Power 1 - Pin 3/4 for fault alarm - Pin 5/6 for Power 2
Vikt	:	743g
Dimensioner	:	66 x 107 x 152 mm

