

VTL100033

Industriellt övervakningssystem | DIN FEATURES

Denna övervakningskontroller är designad för DIN-skeninstallationer och erbjuder omfattande sensorintegration
 Inbyggd LTE-modem säljs separat och kan köpas separat
 Analoga portar 6
 Digitala ingångar: 4
 Digitala utgångar: 2 isolerade, max. 24VDC, 15mA
 Reläutgångar: 2 elektromagnetiska, 12VDC, 0,25A
 Inbyggda sensorer temperatur ($\pm 1^\circ\text{C}$ noggrannhet),
 spänning (1% noggrannhet)
 Modbus RTU Stöder upp till 32 enheter
 Drifttemperatur: 0 till 70°C
 Mått: 160 x 90 x 58 mm
 Strömförsörjning: DC 12V



Binär Teknik AB
 Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



VTL100033

SPECIFICATIONS

USB	:	For USB camera, USB flash, USB hub
Driftstemperatur	:	0 to 70 °C
Ethernet	:	10/100Mbps
Input	:	x4 digital inputs
Kanaler	:	x6 ports
Output	:	x2 Isolated Digital outputs, max. 24VDC, 15mA
Relæ	:	x2 Electromagnetic Relay Outputs, 12VDC, 0.25A
Sensor	:	Temperature sensor: Accuracy +/- 1 °C, built-in & Voltage sensor: Accuracy 1%,
CAN Bus Interface	:	Up to 8 CAN devices
Dimensioner	:	160 x 90 x 58 mm

