

4G Global LTE-larm och fjärrkontroll, Ingång: 2 x Digital, 2 x Analog, 2 x Reläutgång, 1-tråds för sensorer, MQTT, 10 - 28VDC

FEATURES

- GSM/LTE-larm - 4G - Global version
- Stöder alla LTE-frekvenser
- Konfiguration via USB (Windows-program) eller SMS
- 2 x digitala ingångar med läge "torr kontakt" eller "logisk nivå"
- 2 x analoga ingångar från 0 till 60 VDC, 10 bitar
- 2 x reläutgångar med NO/NC-kontakter
- 1-trådsgränssnitt för 4 Teracom temperatur- och fuktighetssensorer
- Ingången kan navigeras med larmtext etc.
- SMS-larm - upp till 5 nummer
- E-postavisering - upp till 5 e-postmottagare, SMTP med TLS-stöd
- 1 relä kan aktiveras med samtal från upp till 100 telefonnummer
- Push-läge - XML-data skickas via HTTP Post till en fjärrserver. Svar från servern kan innehålla reläinställningar.
- Stöd för MQTT 3.1.1
- Uppdatering av firmware "tvärtom"
- Matningsspänning: 8 - 28VDC, 2Watt - valfri nätadapter
- Mått: 109 x 65 x 32 mm
- Vikt: 152 g

