

21,5" IP69K rostfri PCAP-chassimonitor för livsmedels- och kemisk industri, tillval 1000 nits

FEATURES

- 21,5", FULL HD 1920 x 1080 16,7 m färger
- Ljusstyrka 250nits (Möjlighet: 1000nits)
- IP69K
- VGA, (möjlighet HDMI)
- USB för pekskämskontroll
- PCAP Projicerad kapacitiv multitouch-skärm, touch med platt design
- En riktigt platt, lätt att rengöra frontyta med kantdesign
- Full IP69K vattentät kapsling
- SUS 316/ AISI 316 rostfritt stål för livsmedels- och kemisk industri
- Vattentätt tätat ledningsrör för kabelskydd
- Stöd VESA / YOKE-fäste
- Optisk bindning (möjlighet)
- Drifttemperatur 0°C till 45°C
- 541 x 337 x 56,2 mm
- 12V DC





SPECIFICATIONS

USB	:	1x USB typeA for touch screen control
Driftstemperatur	:	0°C to 45°C
Approval	:	CE, FCC
Forsyning	:	12V DC
IP-Tæthed	:	IP rating Full IP65/IP69K
Kontrast	:	3000:1
Luftfugtighed	:	10% to 90% RH, NonCondensing
Maks. opløsning	:	1920 x 1080
Materiale	:	Stainless Housing
Montering	:	Vesa; Yoke
Touch	:	Projected Capacitive Multi Touch Screen
VGA	:	1





Svensk Binär Teknik

MON21.5-T-IP69K

SPECIFICATIONS

Dimensioner : 541 x 337 x 56.2 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.