

## 26" ECDIS DNVGL-CG-0339, IACS-E10 Maringodkänd panelmonitor, 24VDC, PCAP Touch, 16:10-format FEATURES

26" DNVGL-CG-0339, IACS-E10, IEC60945 4:e marinmonitor  
350 nits  
PCAP touch  
Fläktlös  
IP66 på framsidan  
Upplösning: 1920 x 1200 - 16:10 format  
Aktivt visningsområde: 550 x 344 mm  
1 x VGA  
1 x HDMI 1.4  
1 x DVI-D  
Strömförsörjning: Plint 24VDC  
DC-ingång: 9 - 36VDC / 55W typiskt  
Montering: Panelfäste (infällt) med IP66\*, VESA100, fäste  
Vibration: 0,7g@DNVGL CG-0339 (Klass A)  
Chock: 15G, 11ms varaktighet  
Tillval: Fjärrkontroll via RS232 D-SUB 9P  
DIM: Dagläge, Skymningsläge, Nattläge  
Mått: 621 x 433 x 86 mm  
Utskurna mått: 596 x 406 mm  
Vikt: 12,8 kg





Svensk Binär Teknik

MON-MAR26"-T

## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                                        |
|------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -15 to 55 deg.C                                        |
| Montering        | : | Panel (Flush) mount with IP66*, VESA, Bracket mounting |
| Strømforsyning   | : | 24V DC terminal block                                  |
| Touch            | : | PCAP USB                                               |



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.