



IP-baserad KVM-switchkonsol med DVI/VGA upp till 1920x1200 upplösning 30fps, inbyggd 2-ports ethernet-hub

FEATURES

- Komplett IP-baserad fjärrkontrolllösning för serverhantering
- Hög uppdateringshastighet för video över IP upp till 30 fps
- 2x DVI-I stöder VGA-video, USB-tangentbord och musförlängning över Internet
- Upp till 1920 x 1200 upplösning för tydlig och skarp videoutdata
- Stöder virtuell media/ISO
- Stöder strömhantering med PDU
- Inbyggd 2-ports Ethernet-hubb
- 1x3,5 mm jack för RS232
- 2x USB Typ-A
- 1x USB Typ-B
- 2xRJ45
- 143x120x26,5 mm
- DC5V
- FCC, CE





Svensk Binär Teknik

REMOTE-IP-DVI-VGA

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0° ~ 40° C
Maks. opløsning	:	1920x1080
Dimension	:	143 x 120 x 26.5mm (L x W x H)
Power Supply	:	DC5V



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.