

1 port USB till CAN FD-bussadapter. Stöd CAN 2.0A/B.
ISO 11898_2:2016. upp till 8 Mbps

FEATURES

- Höghastighets CAN FD-gränssnitt via USB-port
- 10-polig plintkontakt för anslutning till ett CAN-gränssnitt
- ISO 11898-2:2016 CAN-specifikation
- ISO 11898-1 för CAN och CAN FD
- CAN FD stöder både ISO-11898-1:2015
- CAN FD datahastighet på upp till 8 Mbps
- CAN-busshastighet upp till 1 Mbps
- Icke-standardiserade överföringshastigheter stöds
- CAN FD-port med +5VDC/100mA strömutgång
- CAN 2.0A och CAN 2.0B protokoll
- Lyssningsläge, Loopback-läge
- CAN FD-gränssnitt styrs över COM-port med enkla ASCII-kommandon
- Drivs av USB-port
- Inkluderar en USB A/B-kabel. Kabellängd: 90 cm
- Windows 7 upp till Windows 11, Windows Server och Linux OS
- Stöder Linux SocketCAN (SLCAN)
- CanFestival-drivrutiner, CANHacker för analys av CAN-ramar
- API-bibliotek för C/C++, C#, VB6, VB.NET, Python och LabVIEW
- ABS plasthus

