

Robust IP66 Waterproof Edge AI-dator med NVIDIA Jetson Orin™ NX eller Orin™ Nano GSML2 kamerastöd, IP66

FEATURES

- Drivs av NVIDIA® Orin™ NX eller Orin™ Nano SoM med JetPack
- IP66 vattentät och dammtät
- 6x GMSL2 bilkameror via FAKRA Z-kontakt (kräver att kameratillverkare har dedikerade drivrutiner) (Vi kan tillhandahålla GMSL-kamera med drivrutinsstöd)
- 1x CAN FD
- 1x RS232 via M12 A-kodade kontakter
- 25°C till 70°C fläktlös drift (ingen strypning vid 70°C med 20W TDP-läge)
- 225 x 136 x 55 mm lågprofildesign
- 8V till 35V brett DC-ingång med inbyggd tändströmskontroll





SPECIFICATIONS

CPU	:	Nvidia Jetson
Memory Type	:	DDR5
Max. Memory Capacity	:	16
Digital I/O	:	1
Power Input	:	DC 8~35V
Driftstemperatur	:	-25°C to 70°C
Chok/Vibration	:	Vibration MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 Shock MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I
Forsyning	:	8v~36vdc
Luftfugtighed	:	10% to 90%, non-condensing
Montering	:	VESA, Wall Mount Ready
Mål og vægt	:	3.0kg
VESA standard	:	75





SPECIFICATIONS

Dimension	:	225 mm (W) x 136 mm (D) x 55 mm (H)
EMC	:	CE/ FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 EN 50121-3 (EN 50155:2017, Clause 13.4.8) (POE version only)
Antal Video Udgange	:	1
Antal LAN Porte	:	1
Antal USB	:	2
Antal Serial	:	1

