

## Robust IP66 Edge AI-dator med NVIDIA Jetson Orin™ NX eller Orin™ Nano 4x PoE+ GbE via M12 X-kodade kontakter

### FEATURES

- Drivs av NVIDIA® Orin™ NX eller Orin™ Nano SoM med JetPack
- IP66 vattentät och dammtät
- 4x PoE+ GbE via M12 X-kodade kontakter
- 1x CAN FD
- 1x RS232 via M12 A-kodade kontakter
- 25°C till 70°C fläktlös drift (ingen strypning vid 70°C med 20W TDP-läge)
- 225 x 136 x 55 mm lågprofildesign
- 8V till 35V bredområde DC-ingång med inbyggd tändningseffektkontroll



## SPECIFICATIONS

|                      |   |                                                                                                |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                  | : | Nvidia Jetson                                                                                  |
| Memory Type          | : | DDR5                                                                                           |
| Max. Memory Capacity | : | 16                                                                                             |
| Power Input          | : | DC 8~35V                                                                                       |
| Driftstemperatur     | : | -25°C to 70°C                                                                                  |
| Chok/Vibration       | : | Vibration MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 Shock MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I |
| Forsyning            | : | 8v~36vdc                                                                                       |
| Luftfugtighed        | : | 10% to 90%, non-condensing                                                                     |
| Montering            | : | VESA, Wall Mount Ready                                                                         |
| Mål og vægt          | : | 3.0kg                                                                                          |
| VESA standard        | : | 75                                                                                             |
| Dimension            | : | 225 mm (W) x 136 mm (D) x 55 mm (H)                                                            |





Svensk Binär Teknik

EPC-JETSON-IP66-4POE

## SPECIFICATIONS

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Antal Video Udgange | : | 1 |
| Antal LAN Porte     | : | 5 |
| Antal USB           | : | 2 |
| Antal Serial        | : | 1 |



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.