

HDMI 4K60 KVM-förlängare över IP med PoE, mottagarmodul med USB

FEATURES

Mottagarmodul för HDMI-MULTI4K6-T-sändare
4K60Hz ultrahögkvalitativ videosändare med 60 bilder per sekund
Stöder IR-förlängning för kontroll av videokälla
Stöder RS232 dubbelriktad fjärrutbyggnad
Med 4 x USB 2.0 - kan överföra pekskärm
Den valbara 64-kanaliga DIP-omkopplaren för val av multicast-grupp
1-till-1-, 1-till-många- och multicast-sändningsarkitekturer
Lägg till fler skärmar utan att öka belastningen på LAN-bandbredden
Stöder 4K60 (3840 x 2160) eller 1080p HDMI-upplösning
HDCP-kompatibel
För skärmutlösningar från XGA, SXGA, UXGA, WSXGA och Full HD till 4K-system
Rotation av utgående video
Stöder HDMI med 2-kanaligt ljud eller externt ljud in och ut
Enkel installation och administration
Stöder USB för KVM-PC-styrning
IEEE 802.3af/at PoE+-funktion stöds; ingen ytterligare strömförsörjning krävs
Stöder 802.1X-funktionen (framtida funktion)
Automatisk EDID-konfiguration
Användarvänligt webbgränssnitt för enkel användning
Stöder multicast-grupp med Gigabit Managed Switch
Switchen måste ha IGMP-snooping och Jumbo Frame-funktioner

