

4G SMS-larm med 8 x Digital ingång, 6 x Analog ingång, 4 x Reläutgångar. Larm till mobiltelefon via SMS eller samtal, APP

FEATURES

- 8 x digitala ingångar Torrkontakt/våtkontakt (Stäng: 10~30V; Öppen: 0~3V)
- 6 x analoga ingångar. 12-bitars upplösning 0-5V, 4-20mA eller 0-20mA
- 4 x reläutgångar 5A/30VDC, 5A/250VAC
- Upp till 10 larmmottagare
- 1 x USB-port för installation
- GSM 3G 4G mobilnät
- 9-36VDC (12V/300mA)
- Reservbatteri 3,7V 1200mAh
- Drifttemperatur -10- + 70 °C
- Installation via USB-kabel
- Anpassade SMS-varningsmeddelanden
- APP för iOS och Android
- Levereras UTAN SIM-KORT
- Strömförsörjning ingår
- Magnetisk antenn ingår





SPECIFICATIONS

Digital I/O	:	8x DI Dry Contact/Wet Contact(Close: 10~30V; Open: 0~3V), 6x AI(Differential input, 4-20mA/0-20mA/0-5V), 4xDO(Relay output (5A@30VDC, 5A@250VAC))
USB	:	1xMini USB
Serial	:	1x RS485(Modbus RTU(slave), Modbus RTU(master))
Batteri	:	Backup Battery 3.7V/850mA
IP-Tæthed	:	IP30
Luftfugtighed	:	-45~85°C, 5~95% RH
Montering	:	Wall-mounting or DIN Rail mounting
Netværk	:	4G
Sensor	:	AM2301 -40 to +80°C / 0 to 99RH% (not included!)
Strømforsyning	:	DC 9~36V
Dimensioner	:	108x82x40mm

