



Dual-Lens 4MP personräkningskamera med POE och digital I/O

FEATURES

- Dubbelriktade människor som räknas
- Noggrannhet upp till 95 %
- Målhöjdsfiltrering
- Rekommenderad installationshöjd är 2 till 6 meter
- Larmutlösare för räkning av publikdensitet eller detektering av omvänd inträde
- Realtid, dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga räkningsrapporter och grafer
- 1x Ingång, torrkontakt, NO/NC / 1x Replay Output (30V DC, 1A)
- PoE (IEEE 802.3af)
- Micro SD-kortplats (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, klass 10) för lokal lagring
- Ljudjack för mikrofon och högtalare
- IP66
- 12 språk på webbgränssnittet
- ONVIF (Profil G, S, T) överensstämmer



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-30 °C ~ 45 °C (-22 °F ~ 113 °F)
Forsyning	:	12V DC / PoE (IEEE802.3af)
IP-Tæthed	:	IP66
LED	:	4 IR LEDs / 10 m (35 ft) max
Montering	:	2 ~6 m (6.56 ~ 19.69 ft) sealing mounting
Mål og vægt	:	563 g (1.24 lb)
Opløsning	:	2560 (H) x 1440 (V)
Sensor	:	1/3" Progressive Scan CMOS
Dimensioner	:	180 x 65 x 43.4 mm (7.08 x 2.56 x 1.71 in)

