

VPN Security Router med Dual-WAN Load Balancing och 1x SFP-, 5x RJ45-portar

FEATURES

- Flexibel VPN-säkerhetslösning med fiberkapacitet
- Dubbelt WAN-redundans och lastbalansering
- 4 x 10/100/1000BASE-T RJ45 Ethernet-portar
- 1 x 1000BASE-X SFP-kortplats för WAN-gränssnitt
- 1 x USB 3.0-port för säkerhetskopiering och återställning av systemet
- Stöder SSL VPN, IPSec, PPTP och L2TP
- Stateful Packet Inspection (SPI)-brandvägg
- Innehållsfiltrering för URL-blockering
- Strömförsörjning: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Max strömförbrukning: 3,7 watt
- Metallkapsling, 1U höjd, mått: 330 x 155 x 43,5 mm
- Alternativ för skrivbordsinstallation eller rackmontering



SPECIFICATIONS

USB	:	1 USB 3.0 port for system configuration backup and restore
Driftstemperatur	:	0 ~ 50 degrees C
AES Kryptering	:	DES, 3DES, AES or AES-128/192/256 encrypting
Forsyning	:	100-240V AC 50/60Hz auto-sensing
Interface	:	Web browser SNMP v1, v2c Smart Discovery utility/UNI-NMS supported
Mål og vægt	:	330 x 155 x 43.5mm / 1.3 kg
Certification	:	CE, FCC

