



Svensk Binär Teknik

WLAN-AP5100BE-WALL

Wi-Fi 7 Dual Band 5100Mbps trådlös åtkomstpunkt, med POE och LAN

FEATURES

- Trådlös åtkomstpunkt med dubbla band
- Maximal hastighet på 5100 Mbps
- 5 x intern 3dBi-antenn (2,4G x 2, 5G x 3)
- Max 256 klienter
- 1x POE/WAN-port och 1x LAN-port
- Driftstemperatur: -10~ 55°C
- Stöder 48VDC POE och 12VDC ingång
- Mått: 220 x 225 x 42,5 mm
- Vikt: 628 g



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10~ 55 degrees C
Antenne	:	Gain: 5 x internal 3dBi antenna (2.4G x 2, 5G x 3)
Interface	:	WAN/PoE: 1 x 10/100/1000/2500BASE-T RJ45 port & LAN: 1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 port
Luftfugtighed	:	10 ~ 90% (non-condensing)
Power Supply	:	48V DC IN, 0.5A, IEEE 802.3at PoE+ & 12V DC IN, 1.5A from DC Jack
power consumption	:	< 15W
Vikt	:	628 ± 5g
Dimensioner	:	220 x 225 x 42.5 mm (W x D x H)

