

BK1700-MITX-R680E

Industriellt microATX-moderkort med Intel® Core™ -processor (14:e/13:e/12:e generationen), DDR4, dubbelt 10GbE LAN

FEATURES

- Stöder Intel® Core™-processorer (14:e/13:e/12:e generationen), LGA 1700-sockel
- 4 x DDR4 UDIMM, upp till 128 GB ECC/icke-ECC-minne
- Stöd för fyrskrmar: VGA, 2x DP++, HDMI 2.0a (stöd för 4K-upplösning)
- LAN-anslutning: 2x 10GbE-portar + 2x 2,5GbE-portar
- Expansionsplatser: 1x PCIe x16 (Gen5), 2x PCIe x4 (Gen4), 1x PCIe x4 (Gen3)
- M.2-kortplatser: 2x M.2 2242/2260/2280 M-nyckel (NVMe/SATA), 1x M.2 2230 E-nyckel (Wi-Fi/BT)
- Lagring: 4x SATA III-portar (RAID 0/1/5/10)
- Rik I/O: 2x COM (RS-232/422/485), 6x USB 3.2 Gen2, 4x USB 3.2 Gen1, 3x USB 2.0
- Ljud: Realtek ALC888 codec, linjeutgång, mikrofoningång, linjeingång som tillval
- Driftstemperatur: -5°C till 65°C
- Formfaktor: microATX (244 x 244 mm)
- ATX-strömkontakter: 24-pin + 8-pin (12V)



SPECIFICATIONS

CPU	:	Intel® Core™ 14th/13th/12th Gen CPUs (LGA 1700)
Digital I/O	:	8-bit DIO
USB	:	6x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 3x USB 2.0
Serial	:	2x COM (RS-232/422/485)
LAN	:	2x 10GbE LAN ports (Intel X550-AT2), 2x 2.5GbE LAN ports (Intel I226-LM/V)
Driftstemperatur	:	-5°C to 65°C
Lyd	:	Realtek ALC888 Codec, Line-out, Mic-in, optional Line-in
PCI Express	:	1x PCIe x16 (Gen5) 2x PCIe x4 (Gen4) 1x PCIe x4 (Gen3)
RAM	:	4x DDR4 UDIMM, up to 128GB (ECC/Non-ECC), 3200 MHz
Dimensioner	:	microATX (244 x 244 mm)
Certification	:	CE, FCC Class B, RoHS, UKCA

