



Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI70-4K6

HDMI-förlängare 4K60 4:4:4 (70) m med IR och RS232 över CAT5e

FEATURES

- Stöder 4K@60Hz (4:4:4) video
- Överföringsavstånd: upp till 70 m över CAT5e eller högre
- Dubbla HDMI-utgångar på mottagaren; loopout på sändaren
- IR- och RS232-dubbelriktad styrning
- HDMI 2.0/HDCP 2.2-kompatibilitet
- Fullbandsljöd (7.1 LPCM, etc.)
- Driftstemperatur: 0-55 °C
- Strömförsörjning: TX: 5V 2A, RX: 5V 2A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI70-4K6

SPECIFICATIONS

Input	:	TX: HDMI, RX: HDBaseT
Output	:	TX: HDBaseT, RX: HDMI
Operating Temperature	:	0-55°C
Resolution	:	Max: 4K@60Hz 4:4:4
Power Supply	:	TX: 5V 2A, RX: 5V 2A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.