

HDMI-förlängare 4K60 4:4:4 (100 m) med IR och RS232 över CAT5e/CAT6

FEATURES

- Äkta 4K@60Hz (4:4:4), stöd för HDMI 2.0 och HDCP 2.2
- Signalförlängning upp till 100 m över CAT5e/CAT6
- HDMI-loopout vid sändaren för lokal visning
- IR- och RS232-styrning (dubbelriktad)
- Analog ljudgenomströmning
- USB-portar på mottagarsidan för fjärrkontrollenheter
- Strömförsörjning: TX: 5V 2A, RX: 5V 2A
- Driftstemperatur: 0-55 °C
- Perfekt för professionell AV, skyltning, kontrollrum och långa kablar.





Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI100-4K6

SPECIFICATIONS

Input	:	TX: HDMI, RX: HDBaseT
Output	:	TX: HDBaseT, RX: 2 x HDMI
Operating Temperature	:	0-55°C
Resolution	:	Max: 4K@60Hz 4:4:4
Power Supply	:	TX: 5V 2A, RX: 5V 2A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.