

HDMI-förlängare 4K60 4:4:4 (70 m) med IR, RS232 och PoH över CAT5e

FEATURES

- Stöder True 4K@60Hz (4:4:4) videoöverföring upp till 70 m över CAT5e
- Power over HDBaseT (PoH) – strömförsörj systemet från antingen TX eller RX
- Dubbelriktad IR- och RS232-kontroll för fjärrstyrning i båda ändar
- CEC- och EDID-genomströmning för sömlös enhetskompatibilitet
- Förlänger 4K@60Hz upp till 70 m, 1080p ännu längre med högkvalitativa kablar
- HDMI 2.0- och HDCP 2.2-kompatibel för modern AV och skyddat innehåll
- Driftstemperatur: 0-55 °C
- Strömförsörjning: TX: 12V 1.5A, RX: 12V 1.5A
- Idealisk för professionell AV och skyltning.





Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI70-POH-4K6

SPECIFICATIONS

Input	:	TX: HDMI, RX: HDBaseT
Output	:	TX: HDBaseT, RX: 2 x HDMI
Operating Temperature	:	0-55°C
Resolution	:	Max: 4K@60Hz 4:4:4
Power Supply	:	TX: 12V 1.5A, RX: 12V 1.5A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.