

10×10 HDMI HDBaseT-matrisswitch (4K vid 30 Hz, 100 m) med Ethernet, IR och RS-232

FEATURES

10×10 HDMI-matrisväxling med flexibel routing från källa till skärm.
Stöder 4K@30Hz-upplösning för högkvalitativ UHD-video.
Förlänger HDMI-, IR- och RS232-signaler upp till 100 m över CAT5e/CAT6-kablar.
Inkluderar 2 lokala HDMI-loopouts och 8 HDBaseT-utgångar för fjärrskärmar.
Flera kontrollalternativ via frontpanelens LCM, IR-fjärrkontroll, RS232, Ethernet, webbgränssnitt och mobilapp.
Professionell AV-integration med HDCP, EDID-hantering, 3D-video och HD-ljudformat.





Svensk Binär Teknik

HDMI-MATRIX10X10-4K3

SPECIFICATIONS

Input	:	8 x HDMI Type A, 2 x HDBaseT
Output	:	2 x HDMI Type A, 8 x HDBaseT
Operating Temperature	:	0-55°C
Resolution	:	Max. 4K@30Hz 4:4:4 12bit
Power Supply	:	5V 2A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.