

BOOST-HDMI100-3-4K6

HDMI-förlängare 4K60 100 m över CAT6 med kedjbar mottagare och lokal loop-out

FEATURES

- Stöder 4K@60Hz (4:4:4) upplösning över CAT6 upp till 100 m
- Kedjbara mottagare möjliggör expansion till upp till 250 skärmar
- Lokal HDMI-loopout för övervakning på källsidan
- RS232-styrning och EDID-hantering (fyra EDID-lägen)
- Ljudutvinning för extern högtalarutgång
- Strömförsörjning: TX: 5V 2A, RX: 5V 2A
- Driftstemperatur: 0-55 °C
- Fungerar med både Ethernet-switchbaserad distribution och seriekopplade mottagare



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI100-3-4K6

SPECIFICATIONS

Input	:	TX: HDMI, RX: RJ45
Output	:	TX: RJ45, RX: HDMI, 2 x RJ45
Operating Temperature	:	0-55°C
Resolution	:	Max: 4K60Hz
Power Supply	:	5V 2A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.