



BOOST-HDMI1K-F-4K3

Kompakt 4K30 HDMI-fiberförlängare 1 km över single-mode / 300 m multimode med LC-kontakt

FEATURES

- Stöder upp till 4K@30Hz (4:4:4) upplösning
- Överföringsavstånd upp till 1 km via singlemodefiber, 300 m via multimodefiber
- Inbyggd LC-fiberkontakt för enkelhet och kompatibilitet
- EDID-bypass säkerställer korrekt förhandling mellan skärm och källanhet
- Plug-and-play-design med låg latens - dongelliknande formfaktor med USB-strömförsörjning
- Driftstemperatur: -20 till 70 °C
- Strömförsörjning: TX: 5V 1.5A, RX: 5V 1.5A
- LED-statusindikatorer för enkel övervakning





Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI1K-F-4K3

SPECIFICATIONS

Input	:	TX: HDMI, RX: 1 x SFP + 10G
Output	:	TX: 1 x SFP + 10G, RX: HDMI
Operating Temperature	:	-20 to 70°C
Resolution	:	Max: 4K@30Hz 4:4:4
Power Supply	:	TX: 5V 1.5A, RX: 5V 1.5A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.