



Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI60K-UF4K6

HDMI 4K60 KVM fiberförlängare, 60 km (singelläge) / 300 m (multiläge), med USB, IR och RS232 FEATURES

4K@60Hz (4:4:4) HDMI-överföring över fiber
Upp till 60 km singelläge eller 300 m multiläge
USB KVM, IR, RS232-kontrollfunktion
Latens mindre än en videobildruta
Stöder HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR, 3D
Ström: 5 V DC, 2 A; maximal förbrukning ~5 W.
Driftstemperatur: -10 till 45 °C; förvaring: -30 till
70 °C.
Fullt ljudstöd: LPCM 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD MA,
ATMOS, DTS:X



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

BOOST-HDMI60K-UF4K6

SPECIFICATIONS

Input	:	TX: HDMI, RX: 1 x SFP + 10G
Output	:	TX: 1 x SFP + 10G, RX: HDMI
Operating Temperature	:	-10 to 45°C
Resolution	:	Max: 4K@60Hz 4:4:4 18Gbps
Power Supply	:	DC 5V 2A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.