

GPS-styrd tidsserver NTP-server. Aktiv GPS-antenn, 20 m koaxialkabel, kompakt design FEATURES

Säkerhetsförstärkt, GPS-refererad Stratum-1 NTP v4 nätverkstidsserver.

Snabb - upp till 20 000 NTP-avfrågningar per sekund för exakt klientsynkronisering

Mycket stabil, temperaturkompenserad backupkristalloscillator (TCXO)

Nätverksoptimerad Gigabit Ethernet (GbE)

Avancerad 72-kanalig GPS-mottagare för pålitlig mottagning av GPS-satellitsystemet.

Kraftfullt, lättanvänt webbgränssnitt med kommandoradsgränssnitt

IPv4- och IPv6-internetprotokoll

Övervakning med Simple Network Management Protocol (SNMP v1, v2c, v3). Fullständig MD5, SHA1 SHA256 NTP-autentisering för förbättrad säkerhet.

Peer-to-multiple externa NTP-servrar för förbättrad redundans.

Garanti, gratis firmwareuppdateringar och livstidssupport.

CE- och UKCA-kompatibel med fullständiga EMC- och elsäkerhetstestrapporter.

Driftstemperatur: -20 till +60°C

MTBF: 143 000 timmar

Matningsspänning: 100-240 VAC, 10 W

Mått: 1U, 220 x 120 x 44 mm

Vikt: 1,2 kg

