


650 W ATX 3.1 nätaggregat 80 PLUS Gold PS2-format FEATURES

Effekt 650 W
Formfaktor ATX12V V3.1
80 PLUS-certifiering Guld, Verkningsgrad $\geq 90\%$ vid typisk belastning
MB (moderkort) 24-pin: 1 kabel / 1 kontakt (550 mm)
CPU 8-pin + CPU 4+4-pin: 1 kabel / 8-pin $\times 1$ + 4+4-pin $\times 1$ (755 mm)
PCIe 6+2-pin: 1 kabel / 2 kontakter (655 mm)
SATA-kontakt: 1 kabel / 4 kontakter (965 mm)
Molex (4-pin) + extra SATA: 1 kabel / Molex $\times 2$ + SATA $\times 2$ (965 mm)
+12 V-skena 54,17 A
Mått 140 $\times$ 150 $\times$ 86 mm
Kablar Inte helt modulära (fast kabelbunt)
Omfattande skyddsfunktioner: OVP (överspänningsskydd), OCP (överströmsskydd), OPP (överspänningsskydd), OTP (övertemperaturskydd), SCP (kortslutningsskydd), UVP (underspänningsskydd), SIP (överspännings-/inrusningsskydd) och NLO (drift utan belastning).
Kompakt format: 140 $\times$ 150 $\times$ 86 mm, vilket gör den enklare att integrera i mindre skåp.
Ingångsspänning 100-240 V AC, ström 8-4 A





Svensk Binär Teknik

PS650ATX+

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	max. 40°C
Beskyttelse	:	OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO
Effekt	:	650W
Indgangsspænding	:	100-240V
Form Factor	:	ATX12V V3.1
Dimensioner	:	140×150×86 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.