

## Seriell portkonverterare med 2x RS-232 och PoE, baudhastighet och Modbus-konvertering

### FEATURES

- Seriell portomvandlare med PoE
- 2x 3-tråds RS-232-port
- Stöder baudhastighet upp till 115200 bps
- Paritetsalternativ: Ingen, Udda, Jämn, Mark, Mellanslag
- Databitkonfigurationer: 5, 6, 7, 8
- Stoppbitsalternativ: 1, 2
- Driftstemperatur: -25 ~ +75 °C
- Luftfuktighet: 10 ~ 90 % RF, icke-kondenserande
- 32-bitars ARM-processor
- Mått: 52 mm x 27 mm x 95 mm
- Strömingång: 12-48 VDC
- Strömförbrukning: 0,07 A vid 24 VDC
- Plasthölje med DIN-skenemontering





## SPECIFICATIONS

|                 |   |                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serial          | : | 2 x 3-wire RS-232 115200 bps Max.                                                                            |
| Ethernet        | : | 10/100 Base-TX, 8-pin RJ-45 x 1 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicator) PoE (IEEE 802.3af, Class 1) |
| Montering       | : | Din-rail mounting                                                                                            |
| Drifttemperatur | : | -25 ~ +75 °C                                                                                                 |
| Dimensioner     | : | 52 mm x 27 mm x 95 mm (W x L x H)                                                                            |

