



Svensk Binär Teknik

CNV-USB-RS485I

USB till 1 x RS485 / RS442 omvandlare med DB9 galvanisk isolering

FEATURES

- Få 1 stycke. x RS485 eller RS422-port via adapter ansluten till datorns USB-port
- Galvanisk isolering (optisk), 2KVolt
- Baudrate upp till 921.6 Kbit / s
- Windows, även Win 7/8, Vista, Linux, Server 2000 till Server 2016 (WHQL-certifierad)
- Linux Kärnan 2.4
- Mac OS X 10.9, drivrutin Godkänd av Apple



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

CNV-USB-RS485I

SPECIFICATIONS

Kabel	:	0,9 m
Optisk isolation	:	maks. 2000 V
Signaler	:	RS422/RS485
Stik	:	1 x DB9



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.