



CNV-USB-SER9T

USB till 1 x RS232-adapter - få en COM-port på datorn via USB-porten. FTDI-chip. Med gängad hona för COM-kabel.

FEATURES

- RS-232 serieport genom att ansluta till en USB-port
- Ger DC5V/250mA till externa enheter - Stift 9
- Kompakt omvandlare
- Kabellängd på 100 cm
- Ström från värd-USB-porten
- Lysdioder indikerar TxD- och RxD-aktivitet
- Installeras som en vanlig Windows COM-port
- Fullständiga RS-232-modemstyrsignaler och flödeskontroll för hårdvara/mjukvara
- Seriell port skyddad med 15KV ESD-skydd
- Stöd för icke-standardiserade baudhastigheter
- Enkel plug-and-play-installation och RS-232-enhetsanslutning
- Höghastighets seriell port med baudhastighet upp till 921,6 kbps
- Stöder Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP, Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012 och 2008 R2
- Stöder Linux Kernel version 3.0 och senare
- Stöder Apple-tillhandahålllet VCP på OS X 10.9 och senare
- Databit - 7/8
- Stoppbit - 1, 2
- FTDI-chip - FT232xx.





Svensk Binär Teknik

CNV-USB-SER9T

SPECIFICATIONS

Kabel	:	
Signaler	:	RS232
Stik	:	1 x DB9 hanstik



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.