

USB till 8 x RS232/RS422/RS485-adapter, porttypväljare på baksidan

FEATURES

- Lägger till åtta höghastighets RS-232/422/485 seriella portar via USB-anslutning
- 2k byte sändare och mottagare
- Kräver ingen IRQ, DMA, I/O-port
- RS-232 max bithastigheter på upp till 1 Mbps
- RS-422/485 maximala bithastigheter på upp till 10 Mbps
- Automatisk transmissionsbuffertkontroll för 2-tråds RS-485 halvduplexdrift
- Förspännings- och avslutningsmotstånd installerade ombord
- RS-232-signaler som stöds: DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
- RS-422-signaler som stöds: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND
- RS-485 4-trådssignaler som stöds: TxD-, TxD+, RxD+, RxD-, GND
- RS-485 2-trådssignaler som stöds: Data-, Data+, GND
- Databitar: 7/8
- Paritet: Ingen, Jämn, Udda, Mark, Mellanslag
- Stoppbit: 1, 2
- Flödeskontroll: Hårdvara (RTS, CTS), XON/XOFF
- Övervakningslysdioder för TxD, RxD som indikerar portstatus
- Inbyggd AC till DC switchande strömförsörjning, 100VAC till 240VAC
- Drivrutiner för virtuell COM-port tillgängliga för Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2003, XP, 2000
- Win Server: 2000 upp till 2018, Linux, MAC
- Metallhölje av industriell kvalitet med DIN-fäste för montering på DIN-skena





CNV-USB8UNI-R

SPECIFICATIONS

Övrig	:	Leveres m/19" rackmonterings-beslag
Kabel	:	Medfølger ikke, benyt K-USB4AM-BMxx
OS SUPPORT	:	Win 2000, XP, Win7, Win8, Win10 og MAC
Signaler	:	USB 1.1 og RS232/422/RS485
Stik	:	8 x DB9
Strømforsyning	:	Indbygget; tilsluttes 230 VAC

