

Elektroniskt dörrlås för 12 eller 24 volt, med ingen spänning är dörr ej låst

FEATURES

- Elektriskt dörrlås som är öppet utan spänning.
- Hållkraft 1000 KG
- matning: 12 / 24V DC 130 / 65mA när den är aktiverad
- Lämplig för skandinaviska typer
- Drifttemperatur: -20 °C till +40 °C
- Multispänning 12-24V AC / DC
- godkänd för användning i brandsäkra dörrar E120 / A120 / EI120
- Felsäker (PTO): SL 620
- Felsäker (PTL): SL 621
- Spärrbult justerbar vänster/höger
- Inbyggd "By status"-sensor
- Statusövervakning: spärr, spänningsförande handtag mot tryckbult
- Mekanisk nyckelöverstyrning





Svensk Binär Teknik

DOORLOCK-MAG2

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20°C till +40°C
Forsyning	:	12/24V DC 130/65mA ved aktivering
Fuld belastning	:	1000 Kg
Sensor	:	Built in "Door Status" sensor
Sikkerhed	:	Fail secure (PTO): SL 510 Fail safe (PTL): SL 511



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.