

2-portars DVI-D-delare, 3840 x 2160@30Hz, splitter 1 DVI-D-signal till 2 DVI-D 4K

FEATURES

DVI digital splitter med 2 DVI digitala utgångar
samma bild på 2 DVI-D-skärmar
Ingång: 1 x DVI-D hona
Utgång: 2 x DVI-D hona
Stöd Dual Link DVI-D singelöverföring, upplösning
640x480@60Hz till 3840x2160@30Hz, kompatibel
med HDMI 1080P
Stöd Dual Link DVI-D enkelöverföring
Enkel installation!
Max 10 meter kablar (bra kvalitet)
Bandbredd 340MHz
Om upplösningen är högre än 1920x1080@60Hz
måste DUAL LINK DVI-D-kablar användas.
Använd DVI-D-kablar av god kvalitet - K-DVIM-M-
SLACXX Från Danbit
Obs!! Vid DVI-D till VGA på utgången kräver det en
aktiv omvandlare!
179x66x28mm
DC-ingång 5~12Vdc, 0,8A





Svensk Binär Teknik

DVI2MULTI

SPECIFICATIONS

Båndbredde	:	165 MHz
Forsyning	:	5V/1A DC medfølger
Kabel	:	10 m (totallængde fra grafikkort til skærm)
Kabinet	:	Lakeret metal
Maks. opløsning	:	op til 2048 x 1536
Stik	:	3 x DVI-D hun stik (single link)
Dimensioner	:	15 x 9 x 4 cm (L X B X H)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.