

Ethernet-modul med Modbus TCP/IP. 2 x digital ingång, 2 x strömreläutgång, I/O-parkoppling, 12 - 48VDC

FEATURES

- Ethernet I/O-modul Modbus/TCP / UDP-slav
- 1 x RJ45 Ethernet
- Redundant strömförsörjning
- Protokoll: TCP, UDP, HTTP, DHCP, BOOTP och TFTP
- Webbkonfiguration och firmwareuppdatering via Ethernet
- 2 x digital ingång (våt - volt levereras)
- 2 x relä, COM, NO - 250VAC 5A, 30VDC 5A
- Undvik induktiv belastning på reläkontakter
- Med låst DI och 32-bitars 3,5 kHz-räknare
- Med I/O-par - ingång speglas i den andras utgång
- Dual-watchdog med Power-on-safe värde
- Matningsspänning: 12 - 48VDC, 1,7 Watt
- Mått: 98 x 52 x 27 mm
- Drifttemperatur: -25 - +75°C





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12 - 48 VDC 2 W
Indgang	:	2 stk. isolerede med fælles stel Logisk 0: 0 - 4 V Logisk 1: 10 - 50 V
Isolation	:	3750 VDC
Konfiguration	:	Via webbrowser
Stik	:	Skrueterminaler
Udgange	:	2 relæer Type A (slutte) Belastning: 30 VDC / 5A maks. pr. kanal 250 VAC / 5A maks. pr. kanal
Watchdog	:	2 stk. Wachdog timer. Den ene bruges til at genstarte modulet, hvis det fryser/låser. Den anden kan sætte udgangene til en forud bestemt værdi ved kommunikationsfejl
Dimensioner	:	52 x 27 x 98 mm

