

8 x Digital ingång wet / dry, 8 x digital utgång över Ethernet Modbus/TCP, 2 x RJ45 till Daisy-kedjan. 12 - 48VDC.

FEATURES

MODBUS / TCP I / O-modul med inbyggd webbserver
 Modbus / TCP och Modbus / UDP-protokoll
 2 x RJ45 Ethernet Switch till Daisy-Chain Topology
 Dual Watchdog
 Driftstemperatur Område: - 25 till + 75 ° C
 I / O Paranslutning - Ingång Refläng i andra avfart
 8 x Digital ingång: Våt (Apply Volt), Torka (Kontakt)
 -
 Digital ingång: 0 - + 50cdc Eller öppen / GND
 8 x Digital utgång, öppen kollektor 0 - 40VDC / 650mA
 Mått: 76 mm x 120 mm x 38 mm
 Spänning: 12 - 48VDC, 4 Watt
 DIN fäste Montering





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 ~ +75°C
Effekt	:	3.9 W (Max)
Ethernet	:	2 x RJ-45, 10/100 Base-TX, Switch Ports
Indgang	:	8 x Dry/Wet contact, On: +10 VDC ~ +50 VDC, Off: +4 VDC Max, Overvoltage protection: +70 VDC
Luftfugtighed	:	10 ~ 90% RH, non-condensing
Montering	:	DIN-Rail eller væg montering
Stik	:	Skrueterminaler
Strømforsyning	:	12 ~48 VDC
Udgange	:	8 x +10 VDC ~ +40 VDC, Overvoltage protection: 47 VDC
Dimensioner	:	76 mm x 120 mm x 38 mm

