



2 x digital ingång (våt), 2 x strömreläutgång
Ethernet, 32-bitars räknare, I/O-paranslutning,
Modbus, PoE, 12-48 VDC

FEATURES

Ethernet I/O-modul Modbus/TCP / UDP-slav
1 x RJ45 Ethernet
Strömförsörjning: PoE eller 12-48 VDC
Protokoll: TCP, UDP, HTTP, DHCP, BOOTP och TFTP
Webbkonfiguration och firmwareuppdatering via Ethernet
2 x digital ingång (Våt - spänningsmatning)
2 x Relä, COM, NO - 250VAC 5A, 30VDC 5A
Undvik induktiv belastning på reläkontakter
Med låst DI och 32-bitars 3,5 kHz-räknare
Med I/O-par - ingången speglas i den andras utgång
Dubbel övervakningsfunktion med strömsäkert värde
Effekt: 1,7 watt
Mått: 98 x 52 x 27 mm
Drifttemperatur: -25 - +75°C





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12 - 48 VDC 2 W eller PoE
Indgang	:	2 stk. isolerede med fælles stel Logisk 0: 0 - 4 V Logisk 1: 10 - 50 V
Isolation	:	3750 VDC
Konfiguration	:	Via webbrowser
Stik	:	Skrueterminaler
Udgange	:	2 relæer Type A (slutte) Belastning: 30 VDC / 5A maks. pr. kanal 250 VAC / 5A maks. pr. kanal
Watchdog	:	2 stk. Wachdog timer. Den ene bruges til at genstarte modulet, hvis det fryser/låser. Den anden kan sætte udgangene til en forud bestemt værdi ved kommunikationsfejl
Dimensioner	:	52 x 27 x 98 mm

