

Ethernet över 2-trådsanslutning. VDSL. Med 8-portars switch. Upp till 1 km. 2 x SFP. För ETH-VDSL2ROUTER FEATURES

ÅTERSTÅENDE LAGER

Ethernet över telefonkabel 1 x partvinnad kabel
VDSL-modul med 8-portars switch och SFP-plats
Upp till 100 Mbps på 300 meter
Upp till 1 km - automatisk hastighetsjustering
Bryt 100-metersgränsen med en VDSL-anslutning
Transparent dataanslutning
8-portars VDSL2-switch med 2 delade RJ45/SFP-portar
Köp ETH-VDSL2ROUTER för att skapa en länk





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50 °C ved en luftfugtighed på 10 - 90 % (ikke-kondenserende)
LED	:	Lysdioder angiver VDSL link, Ethernet link, blæseralarmer og strøm
Opsætning	:	Via webserver, SNMP, telnet eller RS232
Porte	:	2 x 10/100/1000 Mbit RJ45 porte delt med 2 x SFP porte. 8 x RJ11 VDSL port og 8 x RJ11 analog telefonporte
Strømforsyning	:	Indbygget strømforsyning
Understøtter	:	Understøtter port- og tagbaseret VLAN, trunk og Link Aggregation

