

1 Port seriell portserver RS232, POE eller 12-48VDC. Seriell enhetsserver

FEATURES

- Extern COM port via Ethernet och internet
- RS232 Serial Port via db9 hanene
- Power levererad från PoE
- Kan drivas från 12 - 48VDC / 1,7 watt
- Power Jack Pigtail Kabel ingår
- Tillköp Strömförsörjning, ingår inte
- 1 x RJ45 med PoE Input
- DIN fäste
- Driftstemperatur: -25 - +75°C
- Mått: 90 x 52 x 27 mm





SPECIFICATIONS

Administration	:	Indstilles over netværk via http
Driftstemperatur	:	-25 - 75°C
Övrig	:	
Kabinet	:	Flammehæmmet plastic hus, der overholder UL94-V0 standarden
Montering	:	DIN skinne
Netværk	:	1 x 10/100 Mbit Ethernet netværksport
Porte	:	Hastigheder fra 300 bit/s til 115,2 Kbit/s. Databit: 5/6/7/8. Stopbit:1/2. Paritet: Lige/Ulige/Ingen
Protokol	:	TCP, UDP, DHCP, HTTP
Signaler	:	TxD, RxD, RTS,CTS, GND
Software	:	COM-driver til Windows XP, Vista 32/64 bit Windows 7 32/64 bit og 2003 server 32/64 bit og 2008 server 32/64 bit samt WIN8/10
Stik	:	Seriell port: DB9 hanstik. Ethernet: 1x RJ45 hunstik
Strømforsyning	:	12 ~ 48 VDC via DC Jack eller 48 VDC via netværkskabel. Maks 1,2W





Svensk Binär Teknik

ETH1SER-POE-I

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.