

1 Port Serial Port Server, RS422 / 485, PoE. Seriell enhetsserver

FEATURES

Extern COM port via Ethernet och Internet
RS422 / 485 Seriell port via skruv Terminal
Strömförsörjning från PoE eller 12 - 48VDC
DIN fäste

- ☒ Boks-til-boks
- ☒ Boks-til-Winsock
- ☒ Boks-til-COM-driver
- ☒ Webserver indbygget

Se forklaring s. 11.1-2





SPECIFICATIONS

Administration	:	Indstilles over netværk via http
Driftstemperatur	:	-25 - 75°C
Övrig	:	Leveres inkl. 100 ~ 240 VAC adapter, program CD og manual
Kabinet	:	Flammehæmmet plastic hus, der overholder UL94-V0 standarden
Montering	:	DIN skinne
Netværk	:	1 x 10/100 Mbit Ethernet netværksport
Porte	:	Hastigheder fra 300 bit/s til 115,2 Kbit/s. Databit: 5/6/7/8. Stopbit:1/2. Paritet: Lige/Ulige/Ingen
Protokol	:	TCP, UDP, DHCP, HTTP
Signaler	:	RS422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND. RS485: DATA+ (A), DATA- (B), GND
Software	:	COM-driver til Windows XP, Vista 32/64 bit Windows 7 32/64 bit og 2003 server 32/64 bit og 2008 server 32/64 bit samt WIN8/10
Stik	:	Seriell port: skrueterminal. Ethernet: 1x RJ45 hunstik
Strømforsyning	:	12 ~ 48 VDC via DC Jack eller 48 VDC via netværkskabel. Maks 1,2W

