

16 x Digitala ingångar Dry kontaktinmatning,
32biträknare 100Hz, 2 x RJ45, Modbus/TCP/UDP, PoE
och 12 - 48VDC

FEATURES

- Inbyggd webbserver
- Web Hmi
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- Good Communication Security
- Dual Watchdog
- Drift Temperaturområde: -25 ~ + 75 ° C
- I / O Par - Inmatningspegel i den andra utgången
- 16 x Digital ingång (räknare): Kontakt till inmatning, Dry
- 2 x RJ45 Ethernet - Daisy Chain
- Matningsspänning: Poe eller 12 - 48VDC / 3.2Watt





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	16 isolerede kanaler med fælles stel. Logisk 1: Svævende Logisk 0: Indgang lagt til stel
Isolation	:	3750 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz

