

ETHIO12I60-I

12 x Digitala ingångar och 6 x digitala utgångar. 1 x RJ45 Ethernet. Modbus/TCP / Modbus/UDP. Pair-länk, 10 - 30VDC

FEATURES

- Inbyggd webbrowser
- Web HMI
- Stöd för både Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- Communications Security
- 1 x RJ45 Ethernet-port
- Double vakthodnad
- Driftstemperatur: -25 till + 75 ° C
- i / O-par-anslutning, är den ingående speglas i den andra utdata
- Inbyggd I/O
- 12 x Digital ingång: Wet / Dry, 0 - + 50VDC
- Alla D/I är 32-bit-räknare 500Hz
- 6 x digital utgång: Open Collector 0 - + 30VDC / 100mA
- Matningsspänning: 10 - 30VDC





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Indgang	:	12 stk. Logisk 0: Lagt til stel Logisk 1: Åben
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP.
Tæller	:	Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 500 Hz
Udgange	:	6 stk. "open collector": 30 V/100 mA

